



Excellent primer



MERK

BM PROFESSIONAL

PRODUCT

EXCELLENT PRIMER

Witte primer van premium kwaliteit voor binnen en buiten

- super dekkend
- versterkt de hechting van verf
- verminderd kleur en glansverschillen
- watergedragen

VERPAKKING

10l

EIGENSCHAPPEN

Dit is een primer dat wordt aanbevolen voor het voorbehandelen van schilderwerken op diverse ondergronden zoals gipsplaten, cementmortel, bakstenen en gipspleister. Dankzij een speciale formulering kan deze primer in een dikke laag worden aangebracht en zorgt voor een perfecte dekking, waardoor verschillen in kleur, absorptievermogen en textuur van de ondergrond worden geëlimineerd. Het product dringt door in de ondergrond, verbetert de hechting van de afwerkingsverf en vermindert het verbruik. Dit vermindert de verfkosten en het aantal aan te brengen lagen.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet stabiel, schoon, droog en vetvrij zijn. Resten die los zijn moeten worden verwijderd. Corrigeer oppervlakte voor onregelmatigheden door deze te plamuren.

GEBRUIK

Meng de primer goed voordat u gaat beginnen. Gebruik alleen als de omgevingstemperatuur $> 6^{\circ}\text{C}$ is. Reinig uw gereedschap onmiddellijk met lauwwater als u klaar bent. De volgende laag kan na minimaal 4 uur worden aangebracht.

BEWARING

Bewaren bij $> 5^{\circ}\text{C}$ in de originele smalle container.

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen houden. Na inslikken of contact met ogen onmiddellijk uw lokale arts raadplegen.



BIM[®]
PROFESSIONAL

Excellent primer

TECHNISCHE DATA

pigment en bindmiddelen	Water, acryl dispersie, titaan-dioxide, mineral vulstoffen, hulpstoffen	verwerking	borstel en roller, airless pistool Gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met 5% water Airless: klaar voor gebruik druk: 150 bar-spuit 18/80
emissie binnenluchtkwaliteit	A		
kleur	wit		
afwerking	mat	VOS-EU grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/g): 30 g/l Dit product bevat max. 1g/l VOS
pH	8-9		
dichtheid	1,5 g/cm ³	theoretisch rendement (1 laag)	8 m ² /l
stofdroog	3-6 uren	aantal lagen	1-2
volledig droog	12 uren	oplosmiddel	water

LEGALE INFORMATIE

De informatie in dit technische gegevensblad biedt aanbevelingen en mogelijke voorbeelden. De verstrekte informatie weerspiegelt de huidige stand van onze kennis en ervaring en ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om zijn of haar eigen tests uit te voeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel te controleren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze technische informatie te wijzigen zonder de klant te informeren.